

KTL Dreiseitenkipper KTL14000 513x242x50 19,5"

Lagerabverkauf

Art-Nr.: DETSKA140-5130
Fahrgestellnr.: VBH031401N0122053
Lindach
Gesamtgewicht: 14 000 kg
Nutzlast: 10 420 kg
Aufbaumaße innen: 5 130 x 2 420 x 500 mm



Humer KTL14000
Tandem-Dreiseitenkipper
Ladefläche über den Rädern
Fahrwerk: 14000 kg
Maße: 5130x2420x500 mm

Gesamtlänge ca. 7150 mm
Ladeflächenbreite innen 2420 mm
Bordwandhöhe 500 mm
Bereifung 285/70 R 19,5

Fahrwerk: 14000 kg
Nutzlast: ca. 10420 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

Achsen und Federung:
Achsen mit autom. Gestängesteller (AGS) führender Hersteller

Federung:
Tandemaggregat mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich

Bereifung:
4-fach Bereifung 285/70R19,5 montiert auf Stahlfelge silber lackiert

Brücke:
Bordwände 500 mm hoch
Bordwand vorne feststehend, Bordwände
seitlich mit Zentralverriegelung, pendelnd und abklappbar eingerichtet
mit Bordwandzugfedern. Bordwand hinten pendelnd und abnehmbar.
Steckbare Eckrungen hinten. Hohlräume mit Sicaflex versiegelt.
Zurrösen nach DIN EN 12640 der UVV,
5-Stufen-Dreiseitenkipperwerk 2130 mm Hub und Hubbegrenzung.
Steckkupplung SVKBG3 als Einkreis-Anlage.

Zugvorrichtung:
DIN Zugöse 40 mm
mit Kurbel stufenlos höhenverstellbar von 800-1200 mm

Abstützung:
Abstützung vorne mit Getriebestützwinde
klappbare Stützfüsse hinten unter der Ladefläche

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Bremsanlage:

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien, ABS KB4TA
2S/2M, Handbremshebel mit Kurbel
Verbindungsschläuche zum Zugfahrzeug mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen
rot/gelb

Elektrische Anlage:

24 V-Anlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer-Rechteckleuchten
geschützt montiert.
Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler,
Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler.
2x 7 po. Verbindungsstecker.

Rampen:

1 Paar Alu-Auffahrschienen, Tragkraft je Paar 10000 kg
Länge: 3500 mm, Breite: 410 mm, Eigengewicht: 54 kg/ Stk.
nicht geeignet für Kettenfahrzeuge. Stauraum f. Auffahrschienen.

Lackierung:

Brücke sandgestrahlt, grundiert und lackiert im RAL-Farbton
in Acryl-Qualität nach Ihren Angaben.
Rahmen verzinkt. Achsen schwarz lackiert.

Zubehör:

2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung
Humer-Werkzeugbox
Anfahrerschutz seitlich

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)