

KTL18000 513x242x50 17,5"

Kastenmaß (LxWxH) 5130x2420x500 mm

Art-Nr.: Detska180-5130
Gesamtgewicht: 18 000 kg
Nutzlast: 0 kg
Bereifung: 235/75R17,5 ---/141L
Ladehöhe: 960 mm

Ladeflächenbreite innen 2420 mm
Bordwandhöhe 500 mm
Bereifung 8-fach 235/75 R 17,5

Fahrwerk: 18000 kg
Nutzlast: ca. 13500 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

Achsen und Federung:
führender Hersteller mit autom. Gestängestellern (AGS) Tandemaggregat mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich

Rahmen:
Schweißkonstruktion aus Qualitätsstahl mit durchgehender Ladefläche

Brücke:
Brückenboden 4 mm Stahlblech, Bordwand vorne feststehend, Bo
abnehmbar, steckbare Eckrungen hinten, 5-Stufen-Dreiseitenkippsystem 2130 Hub und
Hubbegrenzung, Steckkupplung SVKGB3 als Einkreis-Anlage. Hohlräume mit Sicaflex
versiegelt. Zurrösen
nach Din 75410 der UVV

Zugvorrichtung:
DIN-Zugöse 50 mm, mit Kurbel stufenlos höhenverstellbar von 700 - 1000 mm

Abstützung:
Vorne Getriebestützwinde 10 to, Stützfüße hinten.

Bremsanlage:
2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien. ABS 2S/2M

Elektrische Anlage:
24 V-Anlagen nach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer-Rechteckleuchten
geschützt montiert, mit Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung,
Dreieckrückstrahler, Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler, 2 x 7 pol.
Verbindungsstecker

Rampen:
1 Paar Alu
-Auffahrrampen, Länge: 3.500 mm, Breite 370 mm, Eigengewicht 50 kg/Stk.
Stauraum für Auffahrrampen.

Zubehör: 2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung, Federspeicher-Feststellbremse



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)