

KP 365x203x190 2600kg/10

Kastenmaß (LxWxH) 3650x2030x1900 mm

Art-Nr.: H02KP3620-26-10
Gesamtgewicht: 2 600 kg
Nutzlast: 1 435 kg
Bereifung: 195/55R10C 98/96N
Ladehöhe: 580 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau

- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 40mm PU-Kern

- Außenfarbe silber RAL 9006

- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:







- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

| | Titel | Art-Nr. |
|--|--|----------------|
|  | Abstützung 10 Zoll | UN516218 |
| | Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT | UN516219 |
| | Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582 |
| | Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm | UN92087 |
| | Auffahrklappe Alu H 1900 mm | UN99688 |
| | Auffahrklappe Alu H 2100 mm | UN99689 |
| | Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht | UN99683 |
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

| | Titel | Art-Nr. |
|--|--|----------------|
| | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |
| | Drehstangenverschluss an linker Hecktüre | UN91004 |
|  | Ersatzradhalter universal kpl | UN517582 |
| | Ersatzradhalter universal kpl | UN517582 |
| | Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert | UN90967 |
| | Innenhöhe 2100 mm PK 365x203 | UN92297 |
| | Kälteaggregat 6øC Kälteleistung: | UN90926 |
| | Kälteaggregat 6øC Kälteleistung: | UN90935 |
| | Scheuerleiste verz., Höhe 200 mm, per lfdm. | UN92099 |
| | Seitenklappe m 2 Gasfedern, Windstütze, Drehstangenv | UN93062 |
| | Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss | UN91007 |
|  | Soft-Dock | 20165 |
| | Sperrstange Ankerschiene verzinkt | UN92093 |
|  | Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm | UN99541 |
| | Stäbchenzurrleiste verzinkt | UN99623 |
|  | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
|  | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |
| | Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert | UN99537 |
| | Zurmulde abklappbar in Bodenpl versenkt montiert | UN99536 |
| | Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt | UN93368 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)