

KP 425x203x190 3500kg/14

Kastenmaß (LxWxH) 4250x2030x1900 mm

Art-Nr.: H02KP4220-35-14
Gesamtgewicht: 3 500 kg
Nutzlast: 2 365 kg
Bereifung: 195 50 R13C
Ladehöhe: 780 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

STÜTZRAD:
 - Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
 - Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 40mm PU-Kern

- Außenfarbe silber RAL 9006

- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Abstützung 10 Zoll	UN516218
	Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm	UN92087
	Auffahrklappe Alu H 1900 mm	UN99688
	Auffahrklappe Alu H 2100 mm	UN99689
	Aufpreis Innenhöhe 2250 mm PIK426x242	UN92363
	Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht	UN99683
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

