Königsklasse

TÜ 3 820x252 30.0000 kg 17,5"

Kastenmaß (L×W) 8200×2520 mm

Art-Nr.:	**DETÜ3-8200**
Gesamtgewicht:	**24 000 kg**
Nutzlast:	**17 560 kg**
Bereifung:	**235/75 R17,5 143**
Ladehöhe:	**880 mm**

Ladeflächenlänge incl. Anschrägung innen 8200 mm
Ladeflächenbreite außen 2520 mm
Bereifung 235/75 R 17,5

Fahrwerk: 30000 kg
Nutzlast:ca. 23560 kg

ACHSEN UND FEDERUNG:
Gigant, mittenzentriert mit Längsblatt - Parabelfederung

BEREIFUNG:
235/75 R 17,5 montiert auf 10 - Loch - Stahlscheibenräder

Rahmen:
Schweißkonstruktion aus Qualitätsstahl, gekröpfte Ladefläche, übe
r dem Drehgestell
vorne mittig Blechboden, am hinteren Ende befindet sich eine Auffahrtsschräge.
Fester Anfahrschutz seitlich gemäß den EG-Richtlinien.

Rampen:
2 klappbare, einteilige Auffahrtrampen (ca. 2600 x 650 mm) mit Holzbelag. Diese sind
abnehmbar und zum Transport durch Haltevorrichtungen gesichert. Zum sicheren Auffahren ist eine mechanische Stützvorrichtung unter dem Rahmen angebracht.
Als Bedienungshilfe ist ein mech. Federhebewerk vorgesehen.

Aufbau:
Boden aus ca. 60 mmstarkem Holzbelag, der in die Bodengruppe eingelassen ist.
Über den Rädern Tränenblechbelag. Vorne auf dem Drehgestell mittig mit
Tränenblechbelag seitlich rechts und links mit Holzbelag.

Lenkung:
Drehschemellenkung mit staubgeschütztem Kugelkranz im Vordergestell.
Typgeprüfte Zuggabel um 150 mm gekröpft bis 30 to. GG, Deichselstütze.

Bremsanlage:
autom. lastabhängige Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage nach EG-Richtlinien
mit ALB-Regler und Federspeicherfeststellbremse. AutomatischeGestängesteller
ABS-Bremsanlage mit Verbindungskabel zum LKW

Beleuchtungsanlage:
Nach den Bestimmungen der STVZO 24 V mit 5-Kammer-Rechteck-Leuchten
geschützt montiert, mit Nebelschlußleuchte, Kennzeichenbeleuchtung,
Dreieckrückstrahler, Spurhalteleuchten, gelbe Seitenstrahler.

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels
Tel. 07246 74 01-0
Fax 07246 74 01-24
E-Mail info@humer.com
UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels

Lackierung:
Lackierung im RAL-Farbton in Acryl-Qualität nach Ihren Angaben, Rahmen sandgestrahlt und grundiert.

Zubehör:
- Unterlegkeile mit Halterung
- 3-Paar versenkte Verzurrvorrichtungen

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels
Tel. 07246 74 01-0
Fax 07246 74 01-24
E-Mail info@humer.com
UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels