

## TÜ 3 820x252 30.0000 kg 17,5"

**Kastenmaß (LxW) 8200x2520 mm**

<b>Art-Nr.:</b>	<b>DETÜ3-8200</b>
<b>Gesamtgewicht:</b>	<b>24 000 kg</b>
<b>Nutzlast:</b>	<b>17 560 kg</b>
<b>Bereifung:</b>	<b>235/75 R17,5 143</b>
<b>Ladehöhe:</b>	<b>880 mm</b>

Ladeflächenlänge incl. Anschrägung innen 8200 mm  
Ladeflächenbreite außen 2520 mm  
Bereifung 235/75 R 17,5

Fahrwerk: 30000 kg  
Nutzlast: ca. 23560 kg

**ACHSEN UND FEDERUNG:**  
Gigant, mittenzentriert mit Längsblatt - Parabelfederung

**BEREIFUNG:**  
235/75 R 17,5 montiert auf 10 - Loch - Stahlscheibenräder

**Rahmen:**  
Schweißkonstruktion aus Qualitätsstahl, gekröpfte Ladefläche, über dem Drehgestell  
vorne mittig Blechboden, am hinteren Ende befindet sich eine Auffahrtsschräge.  
Fester Anfahrtschutz seitlich gemäß den EG-Richtlinien.

**Rampen:**  
2 klappbare, einteilige Auffahrtrampen (ca. 2600 x 650 mm) mit Holzbelag. Diese sind abnehmbar und zum Transport durch Haltevorrichtungen gesichert. Zum sicheren Auffahren ist eine mechanische Stützvorrichtung unter dem Rahmen angebracht. Als Bedienungshilfe ist ein mech. Federhebwerk vorgesehen.

**Aufbau:**  
Boden aus ca. 60 mm starkem Holzbelag, der in die Bodengruppe eingelassen ist. Über den Rädern Tränenblechbelag. Vorne auf dem Drehgestell mittig mit Tränenblechbelag seitlich rechts und links mit Holzbelag.

**Lenkung:**  
Drehschemellenkung mit staubgeschütztem Kugelkranz im Vordergestell.  
Typegeprüfte Zuggabel um 150 mm gekröpft bis 30 to. GG, Deichselstütze.

**Bremsanlage:**  
autom. lastabhängige Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage nach EG-Richtlinien mit ALB-Regler und Federspeicherfeststellbremse. Automatische Gestängesteller  
ABS-Bremsanlage mit Verbindungskabel zum LKW

**Beleuchtungsanlage:**  
Nach den Bestimmungen der STVZO 24 V mit 5-Kammer-Rechteck-Leuchten geschützt montiert, mit Nebelschlußleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler, Spurhalteleuchten, gelbe Seitenstrahler.



**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

Lackierung:

Lackierung im RAL-Farbtönen in Acryl-Qualität nach Ihren Angaben, Rahmen sandgestrahlt und grundiert.

Zubehör:

- Unterlegkeile mit Halterung
- 3-Paar versenkte Verzurrvorrichtungen

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)