

KP 605x203x190 3500kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 6050×2030×1900 mm

Art-Nr.: H02KP6020-35-14
 Gesamtgewicht: 3 500 kg
 Nutzlast: 2 120 kg
 Bereifung: 185 R14C 8PR
 Ladehöhe: 780 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrzeuggestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
 - Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung

- Isolierung 40mm PU-Kern

- Außenfarbe silber RAL 9006

- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:


- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:







- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer



Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Abstützung 10 Zoll	UN516218
	Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm	UN92087
	Auffahrklappe Alu H 1900 mm	UN99688
	Auffahrklappe Alu H 2100 mm	UN99689
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Drehstangenverschluss an linker Hecktüre	UN91004
	Ersatzradhalter montiert	UN99358
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert	UN90967
	Innenhöhe 2100mm	UN93086
	Seitenklappe m 2 Gasfedern, Windstütze, Drehstangenv	UN93062
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm	UN99541
	Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert	UN99537
	Zurmulde abklappbar in Bodenpl versenkt montiert	UN99536
	Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt	UN93368

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)