

## KP 605x234x230 BÜRO 3500kg/13

**Kastenmaß (LxWxH) 3050x2030x1900 mm**

<b>Art-Nr.:</b>	<b>H02KP6023-35-13BÜRO</b>
<b>Gesamtgewicht:</b>	<b>3 500 kg</b>
<b>Nutzlast:</b>	<b>1 500 kg</b>
<b>Bereifung:</b>	<b>195/50 R13C 104</b>
<b>Ladehöhe:</b>	<b>710 mm</b>

Ladehöhe: 58 cm  
 Bereifung: 195/55R10  
 Räder unter der Ladefläche

### SERIENMÄSSIGE KOMPLETTAUSSTATTUNG:

- Gummifederachse allradgebremst mit Einzerradaufhängung
- Kegelrollenlager für Höchstbelastung
- V-Zugeinrichtung feuerverzinkt
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Verstärktes Stützrad
- Rahmen verschweißt und komplett feuerverzinkt
- Hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
- Sehr gute Fahreigenschaft
- Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
- 12 Volt Beleuchtung
- 2 Rangiergriffe an Stirnwand

### Aufbau:

- Wände aus isolierenden Paneelen, bestehend aus Stahl Sandwich, Außenhaut in silber RAL 9006, Innenhaut in weiß RAL 9010  
 Wandstärke 45 mm 11857 Einfassprofile aus Aluminium  
 Innenhöhe 2300 mm für ILxIB 3060x2040 mm  
 Heck mit Wand verschlossen, anstelle Doppelflügeltüren  
 2 Rangiergriffe am Stirnwandprofil montiert  
 Tür mittig in der Stirnwand, mit Aluminium-Einfassung, Türdichtung, Türdrückergarnitur innen und außen mit Zylinderschloss,  
 Durchgangsmaß BxH = 2000x650 mm, inkl. Auftritt auf die V-Deichsel  
 Ausstellfenster mit Kunststoffrahmen für ISO-Koffer 40 mm, Acrylglas getönt,  
 mit integriertem Insektenschutzgitter und Sonnenschutz,  
 lichte Weite (Durchsicht) BxH ca. 904 x 454 mm, Rahmenmaß BxH ca. 1048 x 631 mm \*\*  
 Positionierung in der Heckwand quer  
 ausgemittelt, Einbauhöhe Unterkante Fensterrahmen ca. 1000 mm

Beladen & Sichern  
 Ohne Zurrschienen

### Elektrik

Beleuchtung mit 13 poligem Stecker und Rückfahrscheinwerfer

### Sonstiges

4 Stück Schiebestützen montiert, paarweise jeweils vorne u. hinten. \*\* Positionierung seitlich am Untergurtprofil! \*\*

### Zubehör



**Titel**

**Art-Nr.**

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**



Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm 50110350

Diebstahlsicherung angehängt XL +Schloss 405110.001



Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t 17566



Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t 17567



Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t 24648



Zurrgurt groß "Humer" 8 m ZG8Z8000



Zurrgurt klein 3 m HUM133000



Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz ZG8Z6000

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)