

LKP 485x203x35 3000kg/10

Kastenmaß (L×W×H) 4850×2030×350 mm

Art-Nr.: H02LKP4820-30-10
Gesamtgewicht: 3 000 kg
Nutzlast: 2 154 kg
Bereifung: 195/55R10C 98N 6.00l×10/ET-4
Ladehöhe: 570 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

LADESICHERUNG

- die Ladefläche ist durch Schwerpunktverlagerung oder hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich
- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung


LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Breite, Höhe 850mm, mit Gasfederhubhilfe, geringer Windfang

ELEKTRIK:








- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Aufpreis Hakenverschl anst versenktVerschl m BGL	UN90577
	Boden zusätzl m Alu-Riffelblech belegt 4860x2040mm	UN92321
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzrad 195/50 R 13 C	UN92144
	Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
	Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Handseilwinde a Windenbock mont incl. Seil u Haken	UN92327
	Hochplane mit Gestell GTP mý	UN99355
	Netz 5x3,5 m grün zur Ladungssicherung	405231.001
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Reifen 195/55R10C 750 kg 5-Loch	REI147
	Soft-Dock	20165
	Zurrhurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrhurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrhurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurmulde zusätzl. - abklappbar	UN90573

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)