

**ML 365x174x35 2600kg/14**

**Kastenmaß (LxWxH) 3650x1740x350 mm**

**Art-Nr.:** H02ML3617-26-14  
**Gesamtgewicht:** 2 600 kg  
**Nutzlast:** 1 955 kg  
**Bereifung:** 185/65 R14 93N  
**Ladehöhe:** 730 mm

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften  
 - Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt  
**STÜTZRAD:**

- Verstärktes Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers  
 - Tragkraft 500kg

**LADUNGSSICHERUNG:**

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert  
 - 8 Zurrösen unter der Ladefläche

**ZUGDEICHSL:**

- Rohrzugdeichsel werkzeuglos ausziehbar, freie Deichsellänge ca. 3100 mm

**BORDWÄNDE:**

- Aluminium-Hohlprofil  
 - eloxiert  
 - vierseitig abklappbar  
 - abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen  
 - 4 steckbare Stahleckerungen für hohe Belastung

**LADEFLÄCHE:**

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm  
 - durchgehend ohne Stoß  
 - rutschhemmend und wasserfest

**ELEKTRIK:**









- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer



**Zubehör**

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	7-pol. Steckdose am Leuchenträger montiert	UN90787
	Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Auflagebock auf Zugdeichsel	UN518232
	Auflagebock auf Zugdeichsel 3,5to	UN520391
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Einsteckungen 90x90 mm, Gesamtlänge ca. 3000 mm	UN92072

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
	Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
	Leuchenträger inkl. Beleuchtung 4m Kabel	UN110622
	Leuchenträger lose, mit Stecker 7 pol.k	UN92066
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
	Octagonstoßdämpfer grün 1600 E= 0,9t/T= 1,6t	17567
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Rungentasche 100 x100 mm b	UN92069
	Soft-Dock	20165
	TÜV-Abnahme mit Typprüfung	UN99212
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurmulde zusätzl. - abklappbar	UN90573

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**