


P 420 425x174x35 2600kg/14

Kastenmaß (LxWxH) 3650x2030x350 mm

Art-Nr.: H02PTG4217-26-14
Gesamtgewicht: 2 600 kg
Nutzlast: 2 030 kg
Bereifung: 185/65 R14 93N
Ladehöhe: 700 mm



TANDEM-PRITSCHENHOCHLADER

Maße: LBH 4250x1740x350 mm
 Bereifung: 195/55/ R10
 Ladehöhe: 570 mm
 Fahrwerk: 2000 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

- RAHMEN:**
- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
 - Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- STÜTZRAD:**
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers
 - Tragkraft 500kg
- LADUNGSSICHERUNG:**
- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
 - 8 Zurrösen unter der Ladefläche
- BORDWÄNDE:**
- Aluminium-Hohlprofil
 - eloxiert
 - vierseitig abklappbar
 - abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
 - 4 steckbare Stahleckerungen für hohe Belastung
- LADEFLÄCHE:**
- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
 - geteilt mit Stoß
 - rutschhemmend und wasserfest
- ELEKTRIK:**
- Beleuchtung 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Abstützung 10 Zoll	UN516218
	Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Auffahrschiene Alu 256x30 2800kg Satz	UN113598

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 425x174	UN90480
	Aufpreis Hakenverschlüsse anst versenktVerschlüsse	UN90576
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzradhalter montiert an Stirnwand	UN99236
	Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK	UN516071
	H-Gestell einreihig 175/65	UN105666
	Halterung Auffahrschienen unter Ladefläche 426	UN99251
	Hochplane mit Gestell 425x174x180	UN90162
	Hochplane mit Gestell 426x175x200	UN90165
	Hochplane mit Gestell 426x175x220	UN90168
	Kastenaufsatz Alu 425x174x35 versenkt Verschl	UN99314
	Minderpreis f Fahrzeug ohne Bordwände u Eckkrungen	UN90423
	Netz 4,5x2,5 m grün zur Ladungssicherung	404986.001
	Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t	17566
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge	UN92147
	Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112	REI028
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Reifen 195/55R10C 750 kg 5-Loch	REI147

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Soft-Dock	20165
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurmulde zusätzl. - abklappbar	UN90573

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)