

TIK Türe 219x114x160 1300kg/14

Kastenmaß (LxWxH) 2190x1140x1600 mm

| | |
|----------------|------------------|
| Art-Nr.: | H02TIK2111-13-14 |
| Gesamtgewicht: | 1 250 kg |
| Nutzlast: | 830 kg |
| Bereifung: | 185/65 R14 |
| Ladehöhe: | 490 mm |

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrzeuggestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüre einflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:






- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer

Zubehör

| | Titel | Art-Nr. |
|--|--|------------|
| | Auffahrklappe 500 kg | UN99692 |
| | Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht | UN99683 |
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |
| | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |
| | Drehstangenverschluss an linker Hecktüre | UN91004 |
| | Ersatzradhalter montiert | UN92258 |
| | Kälteaggregat 6øC Kälteleistung: | UN90971 |
| | Kälteaggregat 6øC Kälteleistung: | UN92078 |



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

| | Titel | Art-Nr. |
|--|--|----------------|
| | Scheuerleiste verz., Höhe 200 mm, per lfdm. | UN92099 |
| | Schiebestütze | UN516048 |
| | Seitenklappe m 2 Gasfedern, Windstütze, Drehstangenv | UN93062 |
| | Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss | UN91007 |
|  | Soft-Dock | 20165 |
| | Sperrstange Ankerschiene verzinkt | UN92093 |
|  | Sperrstange Stäbchenzurreiste 1350 mm bis 1850 mm | UN99541 |
| | Stabile Abstützung montiern, verstärkte Ausführung | UN99389 |
| | Zurrigurt für Ankerschiene (Schloss verzinkt) | UN90995 |
|  | Zurrigurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
|  | Zurrigurt klein 3 m | HUM133000 |
|  | Zurrigurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |
| | Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert | UN99537 |
| | Zurrmulde abklappbar in Bodenpl versenkt montiert | UN99536 |
| | Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt | UN93368 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)