

## TIK Türe 219x114x160 2600kg/14

Kastenmaß (LxWxH) 2190x1140x1600 mm

Art-Nr.:	H02TIK2111-26-14
Gesamtgewicht:	2 600 kg
Nutzlast:	2 055 kg
Bereifung:	185/65 R14
Ladehöhe:	560 mm

### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrzeuggestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

### ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

### AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüre einflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

### LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

### ELEKTRIK:






- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer

## Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Auffahrklappe 500 kg	UN99692
	Aufpreis für mittige Achsposition mit Gegengewicht	UN99683
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Drehstangenverschluss an linker Hecktüre	UN91004
	Ersatzradhalter montiert	UN92258
	Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN90971
	Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN92078



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	<b>Titel</b>	<b>Art-Nr.</b>
	Scheuerleiste verz., Höhe 200 mm, per lfdm.	UN92099
	Schiebestütze	UN516048
	Seitenklappe m 2 Gasfedern, Windstütze, Drehstangenv	UN93062
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Sperrstange Stäbchenzurreiste 1350 mm bis 1850 mm	UN99541
	Stabile Abstützung montiern, verstärkte Ausführung	UN99389
	Zurrigurt für Ankerschiene (Schloss verzinkt)	UN90995
	Zurrigurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrigurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrigurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurringe abklappbar, aufgeschraubt montiert	UN99537
	Zurrmulde abklappbar in Bodenpl versenkt montiert	UN99536
	Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt	UN93368

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**