Königsklasse

Minimax 400x207x225 3500 kg

Kastenmaß (L×W×H) 4000×2070×2250 mm

Art-Nr.:	**MINIMAX4020-3500**
Gesamtgewicht:	**3 500 kg**
Nutzlast:	**2 105 kg**
Bereifung:	**185 R14C 104N**

Pullmann2 Fahrwerk
Einzelradaufhängung mit Spiralfeder und Stoßdämpfer
für höchsten Fahrkomfort
Rahmen komplett im Tauchbad feuerverzinkt
Große Sattelkammer mit extra Türe
Polydach mit 5 Verstärkungen
Thermische Isolation des Daches und ästhetisches Aussehen
Heckrampe klapp und schwenkbar + Airtech Plane
Seitenwand Aluminium
Aluboden
Seitentrittschutz
Mobile Trennwände in schwarz KTL beschichtet
Rostfreie Schrauben
Gummi auf Boden und Heckklappe angeklebt und versiegelt
2 Belüftungsfenster auf der linken Seite
1 großes und 2 kleine Schiebefenster auf der rechten Seite
Stützrad montiert
Kunststoffkotflügel schlagfest
3. Bremsleuchte
Innenbeleuchtung

Aufbau wassergeschützt, nicht wasserdicht

Wir empfehlen eine Zusatzmatte für den Boden ° 440,-- zzgl. MWSt.

Abholung nur am Standort, an welchem der Anhänger derzeit steht
Fa. Humer übernimmt keine Kosten der Überstellung

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)