

## Cargo 425x174x190 3000 kg 14"

**Kastenmaß (L×W×H) 4250×1740×1900 mm**

**Art-Nr.:** H02CK4217-30-14  
**Gesamtgewicht:** 3 000 kg  
**Nutzlast:** 2 060 kg  
**Bereifung:** 185 R14C 98N



### RAHMEN

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

### ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

### STÜTZRAD

- Verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

### AUFBAU

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Plywoodhecktüre doppelflügelig mit Aluminium Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluß und Edelstahltürfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

### LADESICHERUNG

- Kombi-Ankerschiene verzinkt an beiden Seitenwänden, Höhe 950 mm
- Scheuerleiste verzinkt, Höhe 200 mm 3-seitig montiert

### LADEFLÄCHE

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm rutschhemmend und wasserfest

### ELEKTRIK

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**